


# bramante

## RIVESTIMENTO MINERALE

Rivestimento minerale in pasta a base di calce idrata altamente traspirante, naturale ed ecologico, indicato per costruzioni storiche laddove si vogliono ricreare superfici decorative con effetti antichizzati.


**Grana da 0,5 a 1,7.**

### Applicazione



a spatola

### Rifinitura



frattazzo in spugna

# Bramante

Rivestimento minerale



## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Resa prevista</b>	~ 3,0-6,0 Kg/m <sup>2</sup>
<b>Viscosità</b>	~ 110.000 mPa*s
<b>Peso Specifico</b>	~ 1,60 Kg\Lt
<b>PH</b>	> 12,00
<b>Colori</b>	Tinte di cartella
<b>Classificazione per impiego finale</b>	Decorazione e Protezione

## CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA

<b>Asciutto al tatto</b>	~ 2-3 ore
<b>Asciutto in profondità</b>	~ 24-36 ore

*Prove di laboratorio eseguite a + 20°C e U.R. 65%, dati soggetti a variazioni in condizioni atmosferiche e di posa differenti.*



## MODALITÀ D'IMPIEGO

Le pareti dovranno essere mature ed asciutte, libere da polvere e da sporco. Spazzolare e spolverare eventuali parti non aderenti, residui oleosi, formazioni vegetali, efflorescenze saline o residui di lavorazione. Trattare preventivamente con primer le superfici particolarmente assorbenti o che presentano forti differenze di assorbimento e gli intonaci poco consistenti e sfarinanti. In presenza di intonaci asciutti e stagionati è opportuno bagnare i supporti possibilmente un giorno prima dell'esecuzione dei lavori. Applicare in due strati mediante stesura con frattazzo in acciaio inox e successiva rifinitura a "civile" con frattazzo in spugna. Nel caso in cui la prima mano sia già asciutta inumidire il supporto per favorire l'adesione del secondo strato.



## AVVERTENZE

*L'aspetto cromatico può variare in funzione dell'assorbimento del supporto e delle condizioni climatiche.*

Non applicare su supporti bagnati, gelati o su ripristini ancora umidi.

Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.

Non applicare in condizioni di sole intenso, elevata ventosità o possibile pioggia.

Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole.



## CONFEZIONI

Contenitore in plastica da kg. 23

*Le informazioni sopra riportate sono da ritenersi indicative, non vincolanti e soggette a variazioni senza alcun preavviso. Pertanto l'idoneità del prodotto al risultato desiderato va verificato dall'utilizzatore, che è da ritenersi pienamente responsabile dell'impiego.*