

# *micchelangelo*

## IDROPITTURA ANTIMUFFA

Idropittura lavabile per interni ed esterni ad azione igienizzante, consigliata laddove è richiesta la massima igiene quali cucine, bagni, cantine, ospedali, cliniche, etc.


### Applicazione



a pennello



a rullo



a spruzzo

# Michelangelo

Idropittura antimuffa




## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Resa prevista</b>	~ 0,180 Lt/m <sup>2</sup> a due mani
<b>Viscosità</b>	~ 35.000 mPa*s
<b>Peso Specifico</b>	~ 1,50 Kg\Lt
<b>PH</b>	> 9,00
<b>Potere coprente</b>	96 < Valore Tristimolo Y < 98
<b>Assorbimento di acqua</b>	0,1 < W < 0,3 Kg/(m <sup>2</sup> xH <sup>0.5</sup> )
<b>Classificazione per impiego finale</b>	Decorazione e Protezione

## CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA

<b>Diluizione prima mano con acqua</b>	40%
<b>Diluizione seconda mano con acqua</b>	30%
<b>Intervallo tra 1a e 2a mano</b>	circa 10 ore
<b>Asciutto al tatto</b>	~ 1 ora
<b>Asciutto in profondità</b>	~ 48 ore

*Prove di laboratorio eseguite a + 20°C e U.R. 65%, dati soggetti a variazioni in condizioni atmosferiche e di posa differenti.*



## MODALITÀ D'IMPIEGO

Le pareti dovranno essere mature ed asciutte, libere da polvere e da sporco. Eventuali tracce di oli, cere, grassi, etc. devono essere opportunamente rimosse. Trattare preventivamente con primer le superfici particolarmente assorbenti e gli intonaci poco consistenti e sfarinanti. Applicare quindi due o più mani mediante rullo, pennello o spruzzo. Diluire la prima mano con il 40 % di acqua, la seconda con il 30 %. Nel caso di pareti trattate con pitture non saldamente ancorate è necessario un pretrattamento di spazzolatura, raschiatura e se necessario di sverniciatura delle parti da rimuovere. In generale è consigliabile ripetere ogni 2-3 anni l'applicazione.



## AVVERTENZE

*L'aspetto cromatico può variare in funzione dell'assorbimento del supporto e delle condizioni climatiche.*

Non applicare su supporti bagnati, gelati o su ripristini ancora umidi.

Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.

Non applicare in condizioni di sole intenso, elevata ventosità o possibile pioggia.

Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole.



## CONFEZIONI

Contenitore in plastica da Lt. 14

*Le informazioni sopra riportate sono da ritenersi indicative, non vincolanti e soggette a variazioni senza alcun preavviso. Pertanto l'idoneità del prodotto al risultato desiderato va verificato dall'utilizzatore, che è da ritenersi pienamente responsabile dell'impiego.*